



Блоки магнитные БМ 1 - 28, БМ 2 - 28




Рис.1




Рис.2

Предназначены для использования в магнитных системах пластинчатых, барабанных и других конструкций сепараторов.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм		Масса, кг, не более
		L	L ₁	
БМ 1-28-070	1	120	78	4,24
БМ 2-28-070	2			
БМ 1-28-084	1	134	92	4,98
БМ 2-28-084	2			
БМ 1-28-098	1	148	106	5,73
БМ 2-28-098	2			
БМ 1-28-112	1	162	120	6,47
БМ 2-28-112	2			
БМ 1-28-140	1	190	148	7,96
БМ 2-28-140	2			
БМ 1-28-154	1	204	162	8,70
БМ 2-28-154	2			
БМ 1-28-168	1	218	176	9,45
БМ 2-28-168	2			
БМ 1-28-196	1	246	204	10,93
БМ 2-28-196	2			
БМ 1-28-280	1	320	288	15,40
БМ 2-28-280	2			
БМ 1-28-350	1	400	358	19,11
БМ 2-28-350	2			

1. Основное исполнение — направление намагничивания N/S; исполнение 01 — S/N;
2. Материал магнитов - феррит марки 28CA250;
3. Магнитная индукция на поверхности магнитных блоков - в соответствии с техническим заданием.
4. Температурный режим эксплуатации — от - 40 до + 75°C;
5. Возможно изготовление магнитных блоков с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 30
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

