




Осветлители-грязевики магнитные ОМ(М) [подвесные]



Предназначены для очистки воды от различных нерастворимых примесей в системах водо- и теплоснабжения, охлаждения, оборотного водоснабжения и др.

Устанавливаются перед теплообменниками, водогрейными котлами, на трубопроводах подпитки, циркуляционных трубопроводах, на вводах ЦТП, ИТП, узлов учета с целью защиты дорогостоящего оборудования от коррозии и отложений.

Обозначение	Условный проход, d _y , мм	Пропускная способность, м ³ /ч	Размеры, мм						Гидравлическое сопротивление, кПа	Масса, кг, не более
			D	L	H	h	d ₁	d ₀		
Осветлители-грязевики магнитные объектные										
ОМ 2/15-Ф	15	1-2	159	350	300	60	G ³ / ₈ "	G1"	0,4-2,0	15
ОМ 2/20-Ф	20	1-2								15
ОМ 3/25-Ф	25	1,5-3,5								16
ОМ 5/40-Ф	40	3-6								17
ОМ 8/50-Ф	50	5-11	219	430	400	90	G ¹ / ₂ "	G1 ¹ / ₄ "	0,6-2,5	45
ОМ 10/65-Ф	65	7-14								50
ОМ 15/80-Ф	80	10-20							80	
ОМ 20/100-Ф	100	14-28							110	G1 ¹ / ₂ "
Осветлители-грязевики магнитные сетевые										
ОММ 26/50-Ф	50	26	159	360	300	65	G ³ / ₈ "	G1 ¹ / ₄ "	3,0	30
ОММ 32/65-Ф	65	32								33
ОММ 46/80-Ф	80	46	219	430	400	90	G ¹ / ₂ "	G1 ¹ / ₂ "		53
ОММ 65/100-Ф	100	65								86
ОММ 85/125-Ф	125	85								118
ОММ 150/150-Ф	150	150								325

1. Магнитная система из ферритовых магнитов (Ф).
2. Возможно изготовление магнитных систем из неодимовых магнитов (Н) или комбинированных (К) магнитных систем.
3. Возможно изготовление осветлителей с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

