




Осветлители-грязевики магнитные ОМ(М) [подвесные]



Предназначены для очистки воды от различных нерастворимых примесей в системах водо- и теплоснабжения, охлаждения, оборотного водоснабжения и др.

Устанавливаются перед теплообменниками, водогрейными котлами, на трубопроводах подпитки, циркуляционных трубопроводах, на вводах ЦТП, ИТП, узлов учета с целью защиты дорогостоящего оборудования от коррозии и отложений.

Обозначение	Условный проход, d _y , мм	Пропускная способность, м³/ч	Размеры, мм						Гидравлическое сопротивление, кПа	Масса, кг, не более	
			D	L	H	h	d ₁	d ₀			
Осветлители-грязевики магнитные объектные											
ОМ 2/15-Ф	15	1-2	159	350	300	60	G ^{3/8} "	G1"	0,4-2,0	15	
ОМ 2/20-Ф	20	1-2								15	
ОМ 3/25-Ф	25	1,5-3,5								16	
ОМ 5/40-Ф	40	3-6								17	
ОМ 8/50-Ф	50	5-11	219	430	400	90	G ^{1/2} "	G1 ^{1/4} "	0,6-2,5	45	
ОМ 10/65-Ф	65	7-14							0,9-3,0	50	
ОМ 15/80-Ф	80	10-20	273	520	500	100			0,9-3,5	80	
ОМ 20/100-Ф	100	14-28	325	570	600	110		G1 ^{1/2} "		110	
Осветлители-грязевики магнитные сетевые											
ОММ 26/50-Ф	50	26	159	360	300	65	G ^{3/8} "	G1 ^{1/4} "	3,0	30	
ОММ 32/65-Ф	65	32								33	
ОММ 46/80-Ф	80	46	219	430	400	90	G ^{1/2} "	G1 ^{1/2} "		53	
ОММ 65/100-Ф	100	65	273	520	500	100				86	
ОММ 85/125-Ф	125	85	325	570	600	140				118	
ОММ 150/150-Ф	150	150								122	

1. Магнитная система из ферритовых магнитов (Ф).
2. Возможно изготовление магнитных систем из неодимовых магнитов (Н) или комбинированных (К) магнитных систем.
3. Возможно изготовление осветлителей с учетом необходимых требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 30
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

