



Сепараторы трения СТ



Предназначены для удаления эластичных частичек - эластомеров (резина, силикон, полиуретан, термопластичные эластомеры) из смеси твердых пластиков, отличающихся за упругими и фрикционными свойствами.

Применяются для переработки отходов электрического и электронного оборудования (WEEE), отходов автомобильных пластиков (ASR), кабельных отходов, отходов пластиков, отходов бытовой техники.

Обозначение	Производительность, кг/час*	Фракционный состав, мм	Ширина рабочей зоны, мм	Габаритные размеры, мм**	Потребляемая мощность, кВт**	Масса, кг**
СТ-3-150	1500-1800	-3 +15	1500	2500x2050x2600	4	1600
СТ-3-100	1000-1200		1000	2500x2050x2600	3	1200
СТ-3-50	500-600		500	1500x2050x2200	2	800

* - производительность для конкретного продукта определяется при проведении тестовых испытаний.
Максимальное значение указано для насыпной массы 0,6 т/м³.

** - характеристика сепараторов без учета дополнительных опций (п.1).

1. Сепараторы могут дополнительно комплектоваться:

- подающими и отводными шнеками;
- рамой под сепаратор;
- рабочей площадкой обслуживания;
- загрузочными бункерами различного объема.

2. Возможно изготовление сепараторов с учетом требований заказчика.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33030, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 25
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

