



Сепаратор легкой фракции СЛФ



Предназначен для удаления пленок и обеспыливания сыпучих продуктов воздушным потоком.

Применяется:

- для обеспыливания и удаления пленок из измельченных ПЭТ-бутылок, ПВХ-окон, кабелей, электронных отходов и смесей других пластиков в технологиях переработки вторичного сырья;
- для обеспыливания и удаления минералов пластинчатой формы в сухих технологиях обогащения полезных ископаемых, для обеспыливания сырья при производстве строительных материалов.

Обозначение	Максимальные затраты воздуха, м ³ /час	Производительность по измельченным ПЭТ-бутылкам,* кг/час	Производительность по измельченным ПВХ-окнам,** кг/час
СЛФ-5-10/15	1000	150-200	200-400
СЛФ-5-10/30	1500	200-400	400-750
СЛФ-5-15/30	2000	400-600	750-1200
СЛФ-5-15/50	4000	600-1000	1200-2000
СЛФ-5-20/50	5000	1000-1250	2000-2500
СЛФ-5-20/60	6000	1250-1500	2500-3000
СЛФ-5-25/60	8000	1500-2000	3000-4000
СЛФ-5-25/80	11000	2000-3000	4000-6000
СЛФ-5-30/100	15000	3000-4000	6000-8000
СЛФ-5-35/120	20000	4000-6000	8000-12000

* для насыпной массы продукта 0,3 т/м³.

** для насыпной массы продукта 0,6 т/м³.

НАШИ КОНТАКТЫ:

33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 33
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

